

U•FLEX 207

Adhesivo sellador **mono componente** de poliuretano.
Vidro metal o metal metal. **No requiere primer** (activador).

Especial para el **pegado de parabrisas** y ventanas laterales de autobuses, camiones, trailers, automóviles y similares.

Aplica también en distintas superficies como **fibra de vidrio, plásticos rígidos, metales**, entre otros. Pega y sella al aplicar.

Curado rápido al contacto con el ambiente.

Muy bajo olor.

Ideal para pegar el parabrisas de su vehículo. Cumple con todas las normas internacionales de **adherencia, viscosidad, resistencia, elasticidad y durabilidad**. Usado también para **blindados**.

Propiedades

Temperatura de trabajo: +5° - +35°.

Tack free (28°C): 22 a 35 min.

Prueba de choque: FMVSS 212.

Consistencia: Pasta Tixotrópica.

Aplicación

No requiere Primer.

Forma del pico: Corte triangular, 10 a 12 mm. alto,
5 a 6 mm. de ancho.

No aplique sobre alcohol, siliconas u otros solventes.

Presentación

Cajas de 20 und. | Cartuchos de 310 ml. x und.

1 año de vencimiento a partir de la fecha de fabricación.

Almacenamiento

En empaque original a 21° y 50% de humedad relativa.



el **MEJOR**
POLIURETANO
de **Venezuela**